

Bayerische Oberlandbahn (Meridian) Triebwagen Flirt 3-teilig

Bahnhofplatz 9
83607 Holzkirchen

Tel: Tel. 08024 997171
Fax:

auskunft@bayerischeoberlandbahn.de
www.meridian-bob-brb.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 27. Februar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Triebwagen Flirt



Flirt 3 teilig;
Foto: Bayerische
Oberlandbahn
GmbH

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Eingang mit Hublift / Rampe

Zugehörige Modulbögen: [Eingang mit Hublift / Rampe](#), [Faltrampe](#), [Hublift](#)

Eingang (normal)

Zugehörige Modulbögen: [Eingang \(normal\)](#)

Fahrgastraum (hinter Hublifteingang)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrgastraum \(hinter Hublifteingang\)](#)

WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC \(Barrierefrei konzipiert\)](#), [Flur von den Rollstuhlplätzen zum barrierefrei konzipiertem WC](#)

Alarm / Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel](#)

Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Beschilderung / Beschriftung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung Innen](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)

Einstiegsbereiche

- Die Türen öffnen automatisch. Es sind zweiflügelige Türen mit einer Durchgangsbreite von 130 cm. Eine bewegliche Türstufe (100 cm breit) fährt in den normalen Einstiegsbereichen aus und ermöglicht – abhängig von der Bahnsteighöhe - einen stufenlosen Ein- und Ausstieg (Türschwelle ca. 3 cm).
 - Der Einstieg zum Mehrzweckbereich mit barrierefrei konzipiertem WC hat zusätzlich einen Hublift für Bahnsteige, die einen Höhenunterschied zum Triebwagen haben. Der Hublift wird vom Zugpersonal bei Bedarf bedient. Die Durchgangsbreite der zweiflügeligen Türen im Einstiegsbereich mit Hublift ist 105 cm. Die Plattform des Hublifts hat eine Größe von 76 x 120 cm (Breite x Länge). Es können Rollstühle sowie Elektrorollstühle bis zu 350 kg befördert werden. Um eine Vorreservierung des Hublifts wird gebeten.
 - Es gibt außerdem eine mobile Anlegerampe mit den Maßen von 80 x 160 cm (Breite x Länge). Die Rampe wird von den Zugbegleitern angelegt; um eine Vorreservierung wird gebeten.
- Fahrgasträume

- Es gibt pro Triebwagen vier Mehrzweckbereiche mit ausgewiesenen Stellplätzen für Rollstuhlfahrer. Ein Mehrzweckbereich pro Zug verfügt über einen Hublift. Wo sich dieser befindet, ist außen am Triebwagen gekennzeichnet.
- Es können vier bis sechs Rollstühle pro Mehrzweckbereich transportiert werden.
- Die markierte Fläche für Rollstuhlnutzer ist pro Bereich mindestens 190 x 210 cm groß.
- Die schmalste Durchgangsbreite der Gänge zum barrierefrei konzipiertem WC ist 95 cm.

Eingangsbereich

Eingang (normal)



Eingang



Trittstufe /
Spaltüberbrückung
ausgefahren



Bewegungsfläche
hinter
Eingangstüren

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 130 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Anmerkungen für den Gast: Türschwelle bei ausgefahrenen Trittstufe / Spaltüberbrückung (stufenlos)

Anmerkungen für den Gast: Bodenbelag der verschiedenen Haltestellen kann unterschiedlich sein.

Eingang mit Hublift / Rampe



Hublift



Notruftaste

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 105 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Anmerkungen für den Gast: Einstieg mit Hublift telefonisch bei der Servicenummer anmelden.

Öffentliches WC (Barrierefrei konzipiert)



WC barrierefrei
konzipiert



WC barrierefrei
konzipiert



WC barrierefrei
konzipiert



WC barrierefrei
konzipiert



WC barrierefrei
konzipiert



WC barrierefrei
konzipiert



WC barrierefrei
konzipiert



WC Beschilderung
und Beschreibung
auch in Braille

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Anmerkungen für den Gast: Abstand von Waschbecken bis Papierkorb 150 cm (größer als 110 cm)

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 68 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 10 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 30 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 110 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 68 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 85 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 75 cm

Länge des linken Haltegriffs: 60 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 78 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 77 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 66 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 110 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden. Zwei Alarmauslöser vorhanden (19 cm und 43 cm Höhe vom Boden)

Alarm / Hilfsmittel



Hublift ausgefahren

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Hublift und mobile Rampe zum stufenlosen Ein- und Ausstieg

Fahrgastraum (hinter Hublifteingang)



Rollstuhlplätze mit Notrufsystem



Rollstuhlplätze mit Notrufsystem

Durchgangsbreite Fahrgasttür: 130 cm

Die Bewegungsfläche hinter der Einstiegstür im Fahrgastraum ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche hinter der Einstiegstür im Fahrgastraum ist 150 cm tief.

Breite der Stellfläche in der Kabine für Rollstuhl-/Rollatornutzer: 190 cm

Tiefe der Stellfläche in der Kabine für Rollstuhl-/Rollatornutzer: 210 cm

Schmalste Durchgangsbreite zum Rollstuhl-Stellplatz in der Kabine: 100 cm

Technische Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg

Angebote Hilfsmittel: Hublift (im Fahrzeug); Mobile Rampe; ausfahrbare Trittstufe / Spaltüberbrückung

Schwelle/Stufe (Höhenunterschied) vorhanden.

Höhe der Schwelle/Stufe: 3 cm

Abstand der Steigkante zu Ein-/Ausstieg: 0 cm

Anmerkungen zum Ein-/Ausstieg: Es gibt für Rollstuhlfahrer drei Einstiegshilfen. Hublift (im Fahrzeug); Mobile Rampe; Trittstufe / Spaltüberbrückung

Sitzgelegenheit in der Kabine vorhanden.

Weitere Angaben nach Auskunft des Betreibers:

Beförderung von Elektrorollstuhl

Anzahl Rollstuhlfahrer, die gleichzeitig befördert werden können: Nur abhängig vom Platzangebot; Pro Mehrzweckbereich sind 4-6 Rollstuhlplätze vorhanden.

Fahrt wird von Mitarbeitern begleitet.

Anmerkungen für den Gast: Im Zug Flirt 3 teilig gibt es insgesamt 4 Mehrzweckbereiche mit Stellplätzen für Rollstuhlfahrer. Ein Mehrzweckbereich pro Zug verfügt über das Hilfsmittel Hublift
Fast jeder Zug wird von Meridian Mitarbeitern begleitet.

Treppe zum Hochflurbereich (1. Klasse)



Treppe zum Hochflurbereich mit 1. Klasse

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Faltrampe

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 80 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 160 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 180 m

Es gibt keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 105 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: Rampe wird von den Zugbegleitern angelegt, Vorabreservierung erwünscht.

Hublift



Hublift



Hublift



Hublift



Hublift

Es ist ein Hublift vorhanden

Sonstiges Hilfsmittel: Mobile Rampe

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 150 cm tief.

Breite der Plattform: 76 cm

Tiefe der Plattform: 120 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 105 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 150 cm tief.

Die Tragkraft des Liftes ist: 350 kg

Anmerkungen für den Gast: Hublift im Vorfeld der Fahrt reservieren.

Flur/Weg/Gang innen

Flur von den Rollstuhlplätzen zum barrierefrei konzipiertem WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 95 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Flur in den Sitzplatzbereichen



Neigung vom
Mehrzweckbereich
zum
Sitzplatzbereich



Flur zwischen
normalem WC und
Sitzbereichen

Länge (Flur/Weg/Gang): 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 60 cm

Durchgang vorhanden und kleiner als 70 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Diese Flure müssen von Rollstuhlfahrern nicht benutzt werden; Neigungen von 10 cm auf 50 cm (20%) vorhanden.