

## BOB Triebwagen Integral

Bahnhofplatz 9  
83607 Holzkirchen

Tel: Tel. 08024 997171  
Fax:

auskunft@bayerischeoberlandbahn.de  
[www.meridian-bob-brb.de](http://www.meridian-bob-brb.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Februar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Triebwagen  
Integral; Foto:  
Bayerische  
Oberlandbahn  
GmbH

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereiche](#)

### Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrgastraum \(Sitzreihenbereich\)](#), [Fahrgastraum \(Mehrzweckbereich beim WC\)](#)

### WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC \(Barrierefrei konzipiert\)](#)

### Alarm / Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel](#)

# Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente

Zugehörige Modulbögen: [Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente](#)

## Beschilderung / Beschriftung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung Außen](#), [Beschilderung Innen](#)

## Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)

### Einstiegsbereiche

- Die Türen öffnen automatisch. Es sind zweiflügelige Türen mit einer Durchgangsbreite von 121 cm.
- Beim Einstieg zum Mehrzweckbereich mit barrierefrei konzipiertem WC gibt es eine (ausfahrbare) Trittstufe von 25 cm Höhe. Die Stufe kann mit einer mobilen Anlegerampe mit den Maßen von 100 x 61 cm (Breite x Länge) überwunden werden. Die Rampe wird von den Zugbegleitern angelegt. Es können Rollstühle sowie Elektrorollstühle befördert werden. Um eine Vorreservierung wird gebeten.

### Fahrgasträume

- Es gibt pro Triebwagen einen Mehrzweckbereich mit ausgewiesenen Stellplätzen für Rollstuhlfahrer. Der Mehrzweckbereich ist außen am Triebwagen gekennzeichnet.
- Es können zwei Rollstühle im Mehrzweckbereich transportiert werden.
- Die markierte Fläche für Rollstuhlnutzer ist mindestens 190 x 250 cm groß.
- Die schmalste Durchgangsbreite der Gänge zum barrierefrei konzipiertem WC ist 130 cm.

## Eingangsbereiche

---



Einstiegsbereich  
- ausfahrbare  
Trittstufe



Haltestange im  
Einstiegsbereich  
Innen

---

### Eingangstür

### Eingangstüren

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 121 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Bewegungsfläche ggf. durch Haltestange eingeschränkt.

## Fahrgastraum (Sitzreihenbereich)

---



Stange ragt etwas  
in den Raum hinein

### Tür

Größe des Raumes - Breite: 2,50 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 30 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 68 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang muss nicht von Rollstuhlfahrer / Menschen mit Gehbehinderung genutzt werden.

## Öffentliches WC (Barrierefrei konzipiert)

---



WC



WC

### WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 71 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 93 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 93 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 58 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 5 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 58 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 93 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 58 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 39 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 75 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 83 cm

Länge des linken Haltegriffs: 43 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 79 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 64 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 60 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 93 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 93 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Alarm / Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Mobile Anlegerampe

## Fahrgastraum (Mehrzweckbereich beim WC)

---



Rollstuhlstellplätze



Rollstuhlstellplätze

---

Durchgangsbreite Fahrgasttür: 119 cm

Die Bewegungsfläche hinter der Einstiegstür im Fahrgastraum ist 135 cm breit.

Die Bewegungsfläche hinter der Einstiegstür im Fahrgastraum ist 263 cm tief.

Breite der Stellfläche in der Kabine für Rollstuhl-/Rollatornutzer: 250 cm

Tiefe der Stellfläche in der Kabine für Rollstuhl-/Rollatornutzer: 190 cm

Schmalste Durchgangsbreite zum Rollstuhl-Stellplatz in der Kabine: 130 cm

### Technische Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg

Angebotene Hilfsmittel: Anlegerampe 100 cm breit und 61 cm lang. Schwellenloser Ein- und Ausstieg möglich.

Schwelle/Stufe (Höhenunterschied) vorhanden.

Höhe der Schwelle/Stufe: 25 cm

Abstand der Steigkante zu Ein-/Ausstieg: 0 cm

Anmerkungen zum Ein-/Ausstieg: Schwellen- und stufenlos durch mobile Anlegerampe. Ausfahrstufe vorhanden; abhängig von Bahnsteig.

Sitzgelegenheit in der Kabine vorhanden.

### Weitere Angaben nach Auskunft des Betreibers:

Beförderung von Elektrorollstuhl

Anzahl Rollstuhlfahrer, die gleichzeitig befördert werden können: 2

Fahrt wird von Mitarbeitern begleitet.

Anmerkungen für den Gast: Eine Anmeldung der Fahrgäste mit Rollstuhl ist gewünscht.

## Treppe zwischen Niederflur- und Hochflurbereich

---



Treppe zwischen  
Niederflur- und  
Hochflurbereichen



Treppe zwischen  
Niederflur- und  
Hochflurbereichen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.