

BOB Triebwagen Talent

Bahnhofplatz 9
83607 Holzkirchen

Tel: Tel. 08024 997171
Fax:

auskunft@bayerischeoberlandbahn.de
www.meridian-bob-brb.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Februar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Triebwagen Talent



Talent; Foto
Bayerische
Oberlandbahn
GmbH

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Eingangsbereiche

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich hinter WC)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrgastraum \(Mehrzweckbereich hinter WC\)](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereiche)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrgastraum \(Mehrzweckbereich mit Neigung\)](#), [Flur innen](#)

WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC \(Barrierefrei konzipiert\)](#)

Alarm / Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel](#)

Bedienelemente

Zugehörige Modulbögen: [Bedienelemente](#)

Beschilderung / Beschriftung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung Außen](#), [Beschilderung Innen](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)

Einstiegsbereiche

- Die Türen öffnen automatisch. Es sind zweiflügelige Türen mit einer Durchgangsbreite von 119 cm.
- Beim Einstieg zu den Mehrzweckbereichen gibt es eine eingebaute Trittstufe von 17 cm Höhe. Die Stufe kann mit einer mobilen Anlegerampe mit den Maßen von 76 x 92 cm (Breite x Länge) überwunden werden. Die Rampe wird von den Zugbegleitern angelegt. Es können Rollstühle sowie Elektrorollstühle befördert werden. Um eine Vorreservierung wird gebeten.

Fahrgasträume

- Es gibt pro Triebwagen zwei Mehrzweckbereiche mit ausgewiesenen Stellplätzen für Rollstuhlfahrer. Die Mehrzweckbereiche sind außen am Triebwagen gekennzeichnet. Ein Mehrzweckbereich befindet sich hinter dem barrierefrei konzipiertem WC.
- Es können zwei Rollstühle in den Mehrzweckbereichen transportiert werden.
- Die markierte Fläche für Rollstuhlnutzer ist mindestens 120 x 250 cm groß.
- Die schmalste Durchgangsbreite der Gänge zum barrierefrei konzipiertem WC ist 74 cm.
- Der Mehrzweckbereich (nicht beim WC) ist vom Eingangsbereich aus über eine 73 cm lange Neigung von 12% erreichbar.


Eingangsbereich



Eingangsbereich



Eingangsbereich



Anlegerampe
(faltbar)

Eingangstür

Eingangstüren

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 119 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 263 cm.

Höhe der Türschwelle: 17 cm.

Anmerkungen für den Gast: Mobile Anlegerampen vorhanden. Türschwelle / - tritt gelb.

Anmerkungen für den Gast: Anlegerampe 76 cm breit und 92 cm lang.

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich mit Neigung)



Neigung zu
Rollstuhlplätzen



Übergänge -
müssen nicht
genutzt werden

Tür

Größe des Raumes - Breite: 120 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 250 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 186 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ausgewiesene Rollstuhlplätze vorhanden.


Anzahl der ausgewiesenen Rollstuhlplätze: 2

Anmerkungen für den Gast: 93 cm lange Neigung vom Eingangsbereich zu den Rollstuhlplätze vorhanden. 185 cm breit; Neigung 12%.

Öffentliches WC (Barrierefrei konzipiert)



WC



WC



WC - Flur vom
Mehrzweckbereich

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 71 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 85 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 90 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 0 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 0 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 94 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 57 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 40 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 81 cm

Länge des linken Haltegriffs: 43 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 64 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 59 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 95 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 85 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Alarmknopf rechts neben WC

Alarm / Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich hinter WC)



Rollstuhlplätze



Übergänge

Durchgangsbreite Fahrgasttür: 119 cm

Die Bewegungsfläche hinter der Einstiegstür im Fahrgastraum ist 135 cm breit.

Die Bewegungsfläche hinter der Einstiegstür im Fahrgastraum ist 263 cm tief.

Breite der Stellfläche in der Kabine für Rollstuhl-/Rollatornutzer: 275 cm

Tiefe der Stellfläche in der Kabine für Rollstuhl-/Rollatornutzer: 180 cm

Schmalste Durchgangsbreite zum Rollstuhl-Stellplatz in der Kabine: 74 cm

Technische Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg

Angebotene Hilfsmittel: Mobile Anlegerampe (73 cm breit; 92 cm lang)

Schwelle/Stufe (Höhenunterschied) vorhanden.

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Abstand der Steigkante zu Ein-/Ausstieg: 0 cm

Anmerkungen zum Ein-/Ausstieg: Mit mobiler Anlegerampe stufenlos; Neigung abhängig von Bahnsteighöhe

Sitzgelegenheit in der Kabine vorhanden.

Weitere Angaben nach Auskunft des Betreibers:

Beförderung von Elektrorollstuhl

Anzahl Rollstuhlfahrer, die gleichzeitig befördert werden können: 2

Fahrt wird von Mitarbeitern begleitet.

Treppe zwischen Niederflur- und Hochflurbereich



Treppe zw.
Niederflur- und
Hochflurbereiche

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur innen

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 60 cm

Durchgang vorhanden und kleiner als 70 cm breit.